

Vinificator tip UNI



Acesta oferă toate condițiile necesare pentru procesul de vinificație și obținerea vinurilor roșii. Este proiectat cu un sistem mecanic de descărcare a boştinei și cu un sistem complet automat de control al tuturor proceselor tehnologice.

Dotări standard

- › Gură de vizitare superioară
- › Supapă de admisie/evacuare aer
- › Sistem rotativ de stropire a „căciulii”
 - țeavă
 - cap de stropire
- › Sistem de control al temperaturii
- › Manta de răcire/încălzire
- › Termometru
- › Sistem de descărcare a mustuielii
- › Intrare/ieșire
- › Sită
- › Robinet de probă
- › Gură de vizitare eliptică
- › Panou de control
 - cicluri/descărcare/temperatură

TM INOX proiectează și produce echipamente complet personalizate, care răspunde nevoilor individuale ale fiecărui client.



Volum V	Diametru D	Înălțime totală H	Putere instalație P
m ³	mm	mm	kW
UNI 20	2359	7000	2.6
UNI 25	2674	7200	2.6
UNI 30	2846	7400	3.3
UNI 35	3056	7600	3.7
UNI 40	3056	8100	3.7
UNI 45	3183	8900	5.2
UNI 50	3183	9600	5.2
UNI 60	3183	10600	5.2
UNI 65	3183	11600	5.2
UNI 70	3183	12100	5.2